

Produktdatenblatt:

GfK Netzverteiler NVt, 96 Fasern, HS, 16 Ausgänge, Loop, IP65

- Integrierte Stiftung
- Universal ½ Euro-Zylinder
- Wetterfeste Montageplatte
- Abnehmbare Frontplatte
- Vormontierte Befestigungspunkte für Rohre und Kabel.
- FM-Box:
- Flexibilität im FTTX-Konzept.
- Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen.
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
- Einfache wasserdichte Einspeisungsanschlüsse für jedes einzelne Kabel oder Rohr.
- Strukturierte Verwaltung von Kabeln, Fasern und Schweißschutzvorrichtungen.
- Geeignet für direkt erdverlegte Kundenkabel und -rohre
- Leicht zu installieren.
- Einsparung von Arbeitszeit
- IP65 wasserdicht
- Schlagfest.
- Fenster schneiden.
- Lieferumfang: Gf-NVt, FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Edelstahlbolzen, Abdichtungsmaterial, Feuchtigkeitsabsorber
- Selbsttragendes Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK)
- Fugenlos aneinanderreihbar
- Öffnungswinkel der Schwenktür ca. 180°
- Vandalismusschutz durch innenliegende Scharniere und integriertem Türanschlag
- Schwenk-Drehriegelverschluss mit Dreipunktschließung
- Labyrinthbelüftung
- Komplett zerlegbar
- DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) | DIN 43629 Teil 4



Artikel-Nr.: **⇒ 4231001**

EAN: 4013456581951

Preisgruppe: 710

Maße / Form

Produkt Länge: 225 mm

Produkt Breite: 500 mm

Produkt Tiefe: 1600 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Vibrationsfestigkeit: Ja

Chemikalienbeständigkeit: Ja

Vibrationen/Schärfegrad-Definition: Ja

Ausstattung

Netzebene: 3

Spleißkassette Anzahl: 8

Faseranzahl (max.): 96

Größe Mikrorohr (max.): 10 mm

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	50 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C