

Fiche technique du produit:

Répartiteur de réseau GfK NVt, 192 fibres, CSS, 48 sorties, IP65

- Flexibilité dans le concept FTTX
- Flexibilité dans la gestion des réseaux de fibres optiques.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Raccords d'alimentation simples et étanches pour chaque câble ou tuyau.
- Facile à installer.
- IP65 étanche à l'eau
- Contenu de la livraison : Gf-NVt, FMB, cassettes d'épissures comprises, 4x boulon en acier inoxydable, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité
- Boîtier plastique autoportant en plastique renforcé de fibres de verre (GfK)
- Juxtaposition sans joints
- Angle d'ouverture de la porte pivotante env. 180°
- Protection contre le vandalisme grâce aux charnières intérieures et à la butée de porte intégrée
- Serrure à pêne rotatif pivotant avec fermeture à trois points
- Aération du labyrinthe
- Entièrement démontable
- DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4) | DIN 43629 partie 4



Réf. d'article : **↪ 4231007**

EAN: 4013456582019

Groupe de prix: 710

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 225 mm

Largeur du produit: 500 mm

Profondeur du produit: 1600 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 12 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Résistance aux vibrations: Oui

Résistance aux produits chimiques: Oui

Définition des vibrations/degré de sévérité: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 3

Cassette d'épissure Nombre: 16

Nombre de fibres (max.): 192

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Fiche technique du produit:

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	50 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	50 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C