

Productgegevensblad:

Kunststof Straatkast inclusief FMB (24v) - 48HS-8mm

Kunststof straatkast + Hybride Fiber Management Box

- Can be aligned without any gaps
- Kunststof Straatkast:
- Gemaakt van polycarbonaat.
- Geïntegreerde fundering
- Universele ½ Euro-cilinder
- Weerbestendig montagepaneel
- Afneembaar voorpaneel
- Voorgemonteerde bevestigingspunten voor buis en kabels.
- FM-Box:
- 24 hybride invoerpoorten Ø 3,0 - 8,0 mm.
- Flexibiliteit in FttX concept.
- Flexibiliteit in beheer van het glasvezelnetwerk.
- Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
- Eenvoudige waterdichte invoerpoorten voor elke individuele kabel of buis.
- Gestructureerd management van kabels, vezels en lasbeschermers.
- Geschikt voor direct buried klantkabels en buis
- Eenvoudig te installeren.
- IP65 Waterdicht
- Bespaar op arbeidstijd
- Slagvast.



Artikelnummer: ➔ 4231008

EAN: 4013456582026

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	225 mm
Productbreedte:	500 mm
Productdiepte:	1600 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø:	25 mm
--------------	-------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Trillingsbestendig:	Ja
Chemische bestendigheid:	Ja
Definitie van trillingen/scherpte graad:	Ja

Uitrusting

Netniveau:	3
Spleißkassette Anzahl:	4
Aantal vezels:	48

Productgegevensblad:

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP65
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.:	-10 °C
Temperatuur opslag max.:	50 °C
Temperatuur installatie min.:	-10 °C
Temperatuur installatie max.:	50 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

ETIM Productklasse: Verdeler telecommunicatie

Uitvoering:	Vaste verdeler
Montagewijze:	Overig
Klemmenstrook, contactstrook, aansluitblok:	Nee
Max. aantal dubbele aders (DA):	
Bevestigingsmaat:	Overig
110-compatibel:	Nee
LSA:	Nee
SID:	
Materiaal:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Kleur:	Grijs
Hoogte:	1.600 mm
Breedte:	500 mm
Diepte:	225 mm
Aantal in te bouwen aansluitrails:	24
DIN-compatibel:	Nee
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483:	Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483:	Nee

De Attema FiberManagement Box (FM Box) met kunststof straatkast is een bovengronds distributiepunt (DP) speciaal ontwikkeld voor maximaal 48 direct buried Fiber to the Home kantaansluitkabels of buis. Voor de lasmonteur is de werkwijze voor het sorteren, lassen en opslaan van glasvezelkabels gelijk aan de werkwijze bij de bekende, ondergrondse distributiemof van Attema. Dankzij de voorgesmonteerde onderdelen, het compacte formaat, de meegeleverde ophangbeugel en de eenvoudige installatie is de FM Box bij uitstek geschikt voor toepassing in de Attema straatkast en in pandige technische ruimtes. De FM Box met kunststof straatkast is ook met een window cut verkrijgbaar.