

Fiche technique du produit:

Répartiteur de réseau NVt, 192 fibres, CSS, 48 sorties, Loop, IP65

Répartiteur de réseau (Gf-NVt)

- Flexibilité dans le concept FTTX
- Flexibilité dans la gestion des réseaux de fibres optiques.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Raccords d'alimentation simples et étanches pour chaque câble ou tuyau.
- Facile à installer.
- IP65 étanche à l'eau
- Découpe de fenêtres.
- Contenu de la livraison : Gf-NVt, FMB, cassettes d'épissures comprises, 4x boulon en acier inoxydable, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité



Répartiteur de réseau composé d'une armoire de distribution et d'un boîtier de répartition d'épissures (FMB – Fiber Management Box). La porte avant amovible offre un accès rapide en cas de besoin. La fermeture à demi-cylindre profilé protège contre toute intrusion non autorisée. Structure en deux parties, 1/3 du répartiteur est enterré sous le niveau du sol. Armoire de distribution en acier inoxydable avec revêtement en poudre polyester de 60 à 80 µm. La gestion des surlongueurs de 6 300 mm des systèmes de câbles ou de conduits s'effectue dans l'armoire de distribution à l'aide d'un système de guidage de câbles et de conduits prémonté. Paroi de montage inoxydable pour la fixation du boîtier du répartiteur d'épissures (FMB). Le répartiteur de réseau est conforme à la classe de protection IP65.

sans
halogène

Boîtier de répartiteur d'épissures avec couvercle (FMB) offrant un logement pour jusqu'à 2 câbles principaux à fibre optique d'un diamètre de 4,5 à 8,3 mm. 48 sorties avec décharge de traction intégrée et support pour étanchéité individuelle pour câbles à fibre optique et microtubes d'un diamètre de 3,0 à 8,0 mm. Bouchons pour les sorties non utilisées, fermeture étanche à la poussière et à l'eau. Logement pour 4 supports de cassettes d'épissure. Supports de cassettes d'épissure pouvant accueillir jusqu'à 4 cassettes d'épissure (12 fibres optiques par cassette d'épissure) d'une hauteur de 4 mm. Bande Velcro prémontée pour la fixation des cassettes d'épissure. Rangement pour protection d'épissure ANT Crimp et mini-gaine thermorétractable. Logement pouvant accueillir jusqu'à 192 fibres optiques et épissures réparties sur 16 cassettes d'épissure. Fonction boucle pour la mise en cascade (découpe de fenêtre) du câble principal à fibres optiques.

Dimensions : 1170 x 500 x 250 mm (L x l x H)

Couleur : gris (RAL 7035)

Contenu de la livraison : répartiteur de réseau, boîtier de répartiteur d'épissures avec couvercle, cassettes d'épissures incluses (pré-montées), 4 vis, support de montage

Type d'installation : en surface

Degré de protection : IP65

Résistance aux produits chimiques : oui

Résistance aux vibrations : oui

Résistance aux chocs : oui

Sans halogènes : oui

Nombre total de fibres : 192

Nombre de fibres : 12 (cassette d'épissure)

Nombre de cassettes d'épissure : 16

Hauteur des cassettes d'épissure : 4 mm

Cascadable (fonction boucle) : oui

Longueur de boucle : 300 mm (cassette d'épissure)

Rayon de courbure : R = 30 mm (cassette d'épissure)

Support de protection d'épissure : ANT Crimp / mini-gaine thermorétractable

Nombre d'entrées de câbles/conduits : 2

Ø des entrées de câbles/conduits : 4,5 – 8,3 mm

Nombre d'ouvertures à perforer pour les câbles/conduits : Non

Ø des ouvertures à perforer pour les câbles/conduits : Non

Nombre de sorties pour les câbles/conduits : 48

Ø sortie câble/conduit : 3,0 – 8,0 mm

Possibilité de fixation : vissage

Plage de température de stockage : -10 °C / +50 °C

Fiche technique du produit:

Plage de température d'installation : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C

Réf. d'article :  **AT29321**

EAN: 8712259375298

Groupe de prix: 710

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 250 mm

Largeur du produit: 500 mm

Profondeur du produit: 1170 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Résistance aux vibrations: Oui

Résistance aux produits chimiques: Oui

Définition des vibrations/degré de sévérité: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 3

Cassette d'épissure Nombre: 16

Nombre de fibres (max.): 192

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 50 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 50 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C

Le répartiteur de réseau de KAISER GROUP convient à une installation dans la rue ou dans un croisement de rues. L'avantage, par rapport aux points de distribution souterrains, est que celui-ci est rapidement et facilement accessible. Les travaux ultérieurs sur les épissures, la pose de câbles ou de conduits peuvent être exécutés aisément et sans grands frais. Le boîtier de distribution d'épissures avec couvercle dispose de la classe de protection IP65 et est protégé contre la poussière et les infiltrations d'eau.