

Produktdatenblatt:

Netzverteiler (NVt), 192 Fasern, CSS, 16 Ausgänge, Loop, IP65

Netzverteiler (Gf-NVt)

- Straßenkabinett:
- 60 - 80 µm Polyester-Pulverbeschichtung.
- Integrierte Stiftung
- Rostfreier Stahl
- Universal ½ Euro-Zylinder
- Wetterfeste Montageplatte
- Abnehmbare Frontplatte
- Vormontierte Befestigungspunkte für Rohre und Kabel.
- FM-Box:
- Flexibilität im FTTX-Konzept.
- Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen.
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel/Rohr.
- Einfache wasserdichte Einspeisungsanschlüsse für jedes einzelne Kabel oder Rohr.
- Strukturierte Verwaltung von Kabeln, Fasern und Schweißschutzvorrichtungen.
- Geeignet für direkt erdverlegte Kundenkabel und -rohre
- Leicht zu installieren.
- Einsparung von Arbeitszeit
- IP65 wasserdicht
- Schlagfest.
- Fenster schneiden.
- Lieferumfang: Gf-NVt, FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Edelstahlbolzen, Abdichtungsmaterial, Feuchtigkeitsabsorber



Artikel-Nr.:	⇒ AT29326
EAN:	8712259542690
Preisgruppe:	710

Maße / Form

Produkt Länge:	250 mm
Produkt Breite:	500 mm
Produkt Tiefe:	1170 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Vibrationsfestigkeit:	Ja
Chemikalienbeständigkeit:	Ja
Vibrationen/Schärfegrad-Definition:	Ja

Ausstattung

Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	16
Faseranzahl (max.):	192
Größe Mikrorohr (max.):	10 mm

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	50 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Netzverteiler der KAISER GROUP eignet sich zur Installation in Straßenzügen oder Straßenkreuzungen. Der Vorzug gegenüber unterirdischen Distributionspunkten ist der schnelle und leichte Zugang. Nachträgliche Spleißarbeiten, Kabel- oder Rohrverlegungen können ohne großen Aufwand durchgeführt werden. Das Spleißverteiler Gehäuse mit Deckel verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen Staub- und Wassereindringen geschützt.