

Fiche technique du produit:

Répartiteur de réseau (NVt), 192 fibres, CSS, 16 sorties, Loop, IP65

Répartiteur de réseau (Gf-NVt)

- Flexibilité dans le concept FTTX
- Flexibilité dans la gestion des réseaux de fibres optiques.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Raccords d'alimentation simples et étanches pour chaque câble ou tuyau.
- Facile à installer.
- IP65 étanche à l'eau
- Découpe de fenêtres.
- Contenu de la livraison : Gf-NVt, FMB, cassettes d'épissures comprises, 4x boulon en acier inoxydable, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité



Réf. d'article : **AT29326**

EAN: 8712259542690

Groupe de prix: 710

sans
halogène

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	250 mm
Largeur du produit:	500 mm
Profondeur du produit:	1170 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Résistance aux vibrations:	Oui
Résistance aux produits chimiques:	Oui
Définition des vibrations/degré de sévérité:	Oui

Équipement

Niveau de réseau:	3
Cassette d'épissure Nombre:	16
Nombre de fibres (max.):	192
Taille du microtube (max.):	10 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP65
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	50 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	50 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Fiche technique du produit:

Le répartiteur de réseau de KAISER GROUP convient à une installation dans la rue ou dans un croisement de rues. L'avantage, par rapport aux points de distribution souterrains, est que celui-ci est rapidement et facilement accessible. Les travaux ultérieurs sur les épissures, la pose de câbles ou de conduits peuvent être exécutés aisément et sans grands frais. Le boîtier de distribution d'épissures avec couvercle dispose de la classe de protection IP65 et est protégé contre la poussière et les infiltrations d'eau.