

Fiche technique du produit:

Répartiteur de réseau (NVt), 96 fibres, CSS, 16 sorties, Loop, IP65

Répartiteur de réseau (Gf-NVt)

- Flexibilité dans le concept FTTX
- Flexibilité dans la gestion des réseaux de fibres optiques.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Raccords d'alimentation simples et étanches pour chaque câble ou tuyau.
- Facile à installer.
- IP65 étanche à l'eau
- Découpe de fenêtres.
- Contenu de la livraison : Gf-NVt, FMB, cassettes d'épissures comprises, 4x boulon en acier inoxydable, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité



Support de montage pour l'installation en saillie du manchon de réparation (CFD).
Résistant aux chocs externes, il offre une protection accrue du manchon de réparation.

Dimensions : 175 x 90 x 85 mm (L x l x H)
Poids : 80 g
Couleur : noir
Contenu de la livraison : support de montage
Type d'installation : en saillie
Résistance aux UV : oui



Réf. d'article : **AT29327**

EAN: 8712259542713

Groupe de prix: 710

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 250 mm

Largeur du produit: 500 mm

Profondeur du produit: 1170 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Résistance aux vibrations: Oui

Résistance aux produits chimiques: Oui

Définition des vibrations/degré de sévérité: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 3

Cassette d'épissure Nombre: 8

Nombre de fibres (max.): 96

Taille du microtube (max.): 10 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	50 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	50 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le répartiteur de réseau de KAISER GROUP convient à une installation dans la rue ou dans un croisement de rues. L'avantage, par rapport aux points de distribution souterrains, est que celui-ci est rapidement et facilement accessible. Les travaux ultérieurs sur les épissures, la pose de câbles ou de conduits peuvent être exécutés aisément et sans grands frais. Le boîtier de distribution d'épissures avec couvercle dispose de la classe de protection IP65 et est protégé contre la poussière et les infiltrations d'eau.