

Productgegevensblad:

Straatkast + Hybride FMB (16v) - 96ANT/8mm WC

Straatkast + Hybride FiberManagement Box

- Straatkast:
- 60 - 80 µm polyester poedercoating.
- Geïntegreerde fundering
- Roestvrij staal
- Universele ½ Euro-cilinder
- Weerbestendig montagepaneel
- Afneembaar voorpaneel
- Voorgemonteerde bevestigingspunten voor buis en kabels.
- FM-Box:
- 16 hybride invoerpoorten Ø 5,5 - 10,0 mm.
- Flexibiliteit in FttX concept.
- Flexibiliteit in beheer van het glasvezelnetwerk.
- Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
- Eenvoudige waterdichte invoerpoorten voor elke individuele kabel of buis.
- Gestructureerd management van kabels, vezels en lasbeschermers.
- Geschikt voor direct buried klantkabels en buis
- Eenvoudig te installeren.
- Bespaar op arbeidstijd
- IP65 Waterdicht
- Slagvast.
- Window Cut.
- Scope of delivery: Gf-NVt, FMB including splice cassettes, 4x stainless steel bolts, sealing material, moisture absorber



Montage-instructies



Technische informatie

Mounting bracket for surface mounting of the repair sleeve (CFD). Impact-resistant against external influences, it offers extended protection for the repair sleeve .

Dimensions: 175 x 90 x 85 mm (LxWxH)

Weight: 80 g

Colour: Black

Scope of delivery: Mounting bracket

Installation type: Surface-mounted

UV resistance: Yes

Artikelnummer:  **AT29327**

EAN: 8712259542713

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	250 mm
Productbreedte:	500 mm
Productdiepte:	1170 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Trillingsbestendig:	Ja
Chemische bestendigheid:	Ja
Definitie van trillingen/scherptegraad:	Ja

Uitrusting

Netniveau:	3
------------	---

Productgegevensblad:

Spleiðskasette Anzahl:	8
Aantal vezels:	96
Afmetingen microbuis:	10 mm

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP65
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.:	-10 °C
Temperatuur opslag max.:	50 °C
Temperatuur installatie min.:	-10 °C
Temperatuur installatie max.:	50 °C
Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

De Attema FiberManagement Box (FM Box) met straatkast is een bovengronds distributiepunt (DP) speciaal ontwikkeld voor maximaal 48 direct buried Fiber to the Home klantaansluitkabels of buis. Voor de lasmonteur is de werkwijze voor het sorteren, lassen en opslaan van glasvezelkabels gelijk aan de werkwijze bij de bekende, ondergrondse distributiemof van Attema. Dankzij de voorgemonteerde onderdelen, het compacte formaat, de meegeleverde ophangbeugel en de eenvoudige installatie is de FM Box bij uitstek geschikt voor toepassing in de Attema straatkast en in pandige technische ruimtes. De FM Box met straatkast is ook met een window cut verkrijgbaar.