

Produktdatenblatt:

Verbindungs- muffe, 6 Fasern, CSS, 2 Ausgänge

Verbindung-/ Reparaturmuffe

· Lieferumfang: Verbindungs-
muffe, 2x Kabelverschraubung, Spleißkassette

Verbindungs-
muffe dient zur Verlängerung oder Reparatur von Glasfaser Anschluss- oder Kundenkabeln. Erfüllt die Schutzklasse IP68. Abdichten und schließen erfolgt durch verrasten des Deckels auf Gehäuse. Verwendung oberirdisch. Aufputz Installation im Innenbereich auf Kabeltrassen mit Montage Clip. Eingang und Ausgang mit integrierter Zugentlastung für Glasfaserkabel und Mikrorohre mit 5,0 bis 10,0 mm Durchmesser. Aufnahme von bis zu 6x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette. Spleißschutz-Halter ist für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpfschlauch und HS Schrumpfschlauch ausgelegt.

Maße: 120 x 95 x 55 mm (LxBxH)

Gewicht: 200 g

Farbe: Grau / Orange

Installationsart: Oberirdisch / Aufputz

Schutzart: IP68

Chemikalienbeständigkeit: Ja

Vibrationsfestigkeit: Ja

Stoßfestigkeit: Ja

Halogenfrei: Ja

Faseranzahl: 6

Spleißkassetten Anzahl: 1

Schlaufenlänge: 200 mm (Spleißkassette)

Biegeradius: R = 23 mm (Spleißkassette)

Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpf Schlauch

HS Schrumpf Schlauch

Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 2

Kabel/Rohr Eingang Eigenschaft: Sanddicht, Wasserdicht

Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit: Ja

Kabel/Rohr Eingang Ø: 5,0 - 10,0 mm

Gehäuseverschluss: Rasthaken

Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich Installation: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C



Artikel-Nr.: **AT29016**

EAN: 8712259297781

Versand: 5

Preisgruppe: 710

Maße / Form

Produkt Länge: 120 mm

Produkt Breite: 95 mm

Produkt Tiefe: 55 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Vibrationsfestigkeit: Ja

Chemikalienbeständigkeit: Ja

Vibrationen/Schärfegrad-Definition: Ja

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Netzebene:	4
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	6
Größe Mikrorohr (max.):	10 mm
Gehäuseverschluss:	Rasthaken

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	50 °C

Unterirdische Fiber-to-the-Home-Netzwerke werden ständig erweitert. Die Zukunftspläne für die Niederlande und den Rest der Europäischen Union sind sehr ehrgeizig. Je mehr Kundenanschlusskabel oder -rohre verlegt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Grabarbeiten beim Bau oder danach zu Störungen führen. Es ist dann wichtig, dass ein Verbindungsmonteur eine Reparatur schnell und kompakt durchführen kann. Neben der Reparatur können die Spleißmuffen auch zum Verlängern und / oder Anschließen des Kundenanschlusskabels oder -rohrs verwendet werden. Dies sowohl ober als unterirdisch. Aufgrund der Universalität der Spleißmuffen haben Sie beim FttH-Konzept freie Wahl. Durch den übersichtlichen Arbeitsablauf kann der Verbindungsmonteur seine Arbeit schnell und fehlerfrei in einer kompakten Hülse ausführen. Die Wasserbeständigkeit IP68 wurde gemäß EN 60529 geprüft.