

Fiche technique du produit:

Manchon de raccordement, 6 fibres, CSS, 2 sorties

· Contenu de la livraison : manchon de raccordement, 2x presse-étoupes, cassette d'épissures

Le manchon de raccordement sert à réaliser une rallonge ou à réparer les câbles de raccordement ou les câbles clients en fibre optique. Conforme à la classe de protection IP68. L'étanchéité et la fermeture sont assurées par l'encliquetage du couvercle sur le boîtier. Utilisation en surface. Installation apparente à l'intérieur sur des chemins de câbles avec clip de montage. Entrée et sortie avec décharge de traction intégrée pour câbles à fibre optique et microtubes de 5,0 à 10,0 mm de diamètre. Peut accueillir jusqu'à 6 fibres optiques et logements pour épissures répartis sur 1 cassette d'épissure. Le support de protection d'épissure est conçu pour la protection d'épissure ANT Crimp, la mini-gaine thermorétractable et la gaine thermorétractable HS.

Dimensions : 120 x 95 x 55 mm (L x l x H)

Poids : 200 g

Couleur : gris / orange

Type d'installation : hors sol / apparente

Indice de protection : IP68

Résistance aux produits chimiques : oui

Résistance aux vibrations : oui

Résistance aux chocs : oui

Sans halogènes : oui

Nombre de fibres : 6

Nombre de cassettes d'épissure : 1

Longueur de boucle : 200 mm (cassette d'épissure)

Rayon de courbure : R = 23 mm (cassette d'épissure)

Support de protection d'épissure : ANT Crimp / mini-gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable HS

Nombre d'entrées de câbles/conduits : 2

Caractéristique des entrées de câbles/conduits : étanche au sable, étanche à l'eau

Résistance à la flexion des entrées de câbles/conduits : oui

Ø des entrées de câbles/conduits : 5,0 - 10,0 mm

Fermeture du boîtier : crochet d'encliquetage

Plage de température de stockage : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'installation : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C



Réf. d'article : **➔ AT29016**

EAN: 8712259297781

Expédition: 5

Groupe de prix: 710

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 55 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Résistance aux vibrations: Oui

Résistance aux produits chimiques: Oui

Définition des vibrations/degré de sévérité: Oui

Fiche technique du produit:

Équipement

Niveau de réseau:	4
Cassette d'épissure Nombre:	1
Nombre de fibres (max.):	6
Taille du microtube (max.):	10 mm
Fermeture du boîtier:	Crochets d'encliquetage

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	50 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	50 °C