

## Produktdatenblatt:

# Reparaturmuffe CFD, Kabel, 5,0 - 6,5 mm, CSS, HS, IP68

## Verbindung-/ Reparaturmuffe

· Lieferumfang: Reparaturmuffe

Reparaturmuffe dient zur Verlängerung oder Reparatur von Glasfaser Anschluss- oder Kundenkabeln. Erfüllt die Schutzklasse IP68. Abdichten und schließen erfolgt durch eine Dreh-Verriegelung. Verwendung unterirdisch und oberirdisch in Kombination mit Aufputz Montage Halterung (AT29027). Eingang und Ausgang mit integrierter Zugentlastung für Glasfaserkabel mit 5,0 bis 6,5 mm Durchmesser. Aufnahme von bis zu 2x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette. Spleißschutz-Halter ist für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpfschlauch und HS Schrumpfschlauch ausgelegt.

Maße: 155 x 85 mm (LxB)

Gewicht: 165 g

Farbe: Schwarz/Grau

Lieferumfang: Reparaturmuffe

Installationsart: Unterirdisch

Oberirdisch (Aufputz Halterung)

Schutzart: IP68

Chemikalienbeständigkeit: Ja

Vibrationsfestigkeit: Ja

Stoßfestigkeit: IK09

Halogenfrei: Ja

Ausführung: Kabel

Faseranzahl: 2

Schlaufenlänge: 230 mm (Spleißkassette)

Biegeradius: R = 22,5 mm (Spleißkassette)

Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch

Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 2

Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften: Sand-/Wasserdicht

Kabel/Rohr Eingang Biegefest.: Ja

Kabel/Rohr Eingang Ø: 5,0 – 6,5 mm

Gehäuseverschluss: Dreh-Verriegelung

Norm: EN 124-1:2015 Gruppe 2

Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich Installation: -10 °C / +50°C

Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C



**Artikel-Nr.:** ➡ AT29017

EAN: 8712259325132

Versand: 25

Preisgruppe: 710

### Maße / Form

Produkt Länge: 155 mm

Produkt Breite: 85 mm

### Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Vibrationsfestigkeit: Ja

Chemikalienbeständigkeit: Ja

Vibrationen/Schärfegrad-Definition: Ja

## Produktdatenblatt:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Ausführung: | Kabel, CSS, HS         |
| Norm:       | EN 124-1:2015 Gruppe 2 |

### Ausstattung

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Netzebene:             | 3                 |
| Spleißkassette Anzahl: | 1                 |
| Faseranzahl (max.):    | 2                 |
| Gehäuseverschluss:     | Dreh-Verriegelung |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatur Lagerung min.:     | -10 °C |
| Temperatur Lagerung max.:     | 50 °C  |
| Temperatur Installation min.: | -10 °C |
| Temperatur Installation max.: | 50 °C  |
| Einsatztemperatur min.:       | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.:       | 60 °C  |

Unterirdische Fiber-to-the-Home-Netzwerke werden ständig erweitert. Die Zukunftspläne für die Niederlande und den Rest der Europäischen Union sind sehr ehrgeizig. Je mehr Kundenanschlusskabel oder -rohre verlegt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Grabarbeiten beim Bau oder danach zu Störungen führen. Es ist dann wichtig, dass ein Verbindungsmonteur eine Reparatur schnell und kompakt durchführen kann. Neben der Reparatur können die Spleißmuffen auch zum Verlängern und / oder Anschließen des Kundenanschlusskabels oder -rohrs verwendet werden. Dies sowohl ober als unterirdisch. Aufgrund der Universalität der Spleißmuffen haben Sie beim FttH-Konzept freie Wahl. Durch den übersichtlichen Arbeitsablauf kann der Verbindungsmonteur seine Arbeit schnell und fehlerfrei in einer kompakten Hülse ausführen. Die Wasserbeständigkeit IP68 wurde gemäß EN 60529 geprüft.