

Produktdatenblatt:

Reparaturmuffe CFD, Rohr 7,0 - 8,0 mm, HS, IP68

Verbindung-/ Reparaturmuffe

- Kompakte Abmessungen: Ø85 mm x 155 mm.
- Wasserdicht IP68 gemäß EN 60529.
- Die Kapazität der Spleißablage beträgt 6 Schrumpfschläuche mit Schrumpfschlauch Ø 2,4 mm x 45 mm.
- Benutzerfreundliche Installation.
- Universell einsetzbar
- Schlagfest.
- Lieferumfang: Reparaturmuffe



Reparaturmuffe dient zur Verlängerung oder Reparatur von Glasfaser Anschluss- oder Kundenkabeln im Mikrorohr. Erfüllt die Schutzklasse IP68. Abdichten und schließen erfolgt durch eine Dreh-Verriegelung. Verwendung unterirdisch und oberirdisch in Kombination mit Aufputz Montage Halterung (AT29027). Eingang und Ausgang mit integrierter Zugentlastung für Mikrorohre mit 7,0 bis 8,0 mm Durchmesser. Aufnahme von bis zu 6x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette. Spleißschutz-Halter ist für HS Schrumpfschlauch Schutz ausgelegt.



Maße: 155 x 85 mm (LxB)
 Gewicht: 165 g
 Farbe: Schwarz/Grau
 Lieferumfang: Reparaturmuffe
 Installationsart: Unterirdisch
 Oberirdisch (Aufputz Halterung)
 Schutzart: IP68
 Chemikalienbeständigkeit: Ja
 Vibrationsfestigkeit: Ja
 Stoßfestigkeit: IK09
 Halogenfrei: Ja
 Ausführung: Rohr
 Faseranzahl: 6
 Schlaufenlänge: 230 mm (Spleißkassette)
 Biegeradius: R = 22,5 mm (Spleißkassette)
 Spleißschutz-Halter: Schrumpfschlauch
 Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 2
 Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften: Sand-/Wasserdicht
 Kabel/Rohr Eingang Biegefest.: Ja
 Kabel/Rohr Eingang Ø: 7,0 – 8,0 mm
 Gehäuseverschluss: Dreh-Verriegelung
 Norm: EN 124-1:2015 Gruppe 2
 Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +50°C
 Temperaturbereich Installation: -10 °C / +50°C
 Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C

Artikel-Nr.: ➔ **AT29018**

EAN: 8712259335643

Versand: 25

Preisgruppe: 710

Maße / Form

Produkt Länge: 155 mm

Produkt Breite: 85 mm

Produktdatenblatt:

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Vibrationsfestigkeit:	Ja
Chemikalienbeständigkeit:	Ja
Vibrationen/Schärfegrad-Definition:	Ja
Ausführung:	Rohr, HS
Norm:	EN 124-1:2015 Gruppe 2

Ausstattung

Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	6
Größe Mikrorohr (max.):	8 mm
Gehäuseverschluss:	Dreh-Verriegelung

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	50 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	50 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Unterirdische Fiber-to-the-Home-Netzwerke werden ständig erweitert. Die Zukunftspläne für die Niederlande und den Rest der Europäischen Union sind sehr ehrgeizig. Je mehr Kundenanschlusskabel oder -rohre verlegt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Grabarbeiten beim Bau oder danach zu Störungen führen. Es ist dann wichtig, dass ein Verbindungsmonteur eine Reparatur schnell und kompakt durchführen kann. Neben der Reparatur können die Spleißmuffen auch zum Verlängern und / oder Anschließen des Kundenanschlusskabels oder -rohrs verwendet werden. Dies sowohl ober als unterirdisch. Aufgrund der Universalität der Spleißmuffen haben Sie beim FttH-Konzept freie Wahl. Durch den übersichtlichen Arbeitsablauf kann der Verbindungsmonteur seine Arbeit schnell und fehlerfrei in einer kompakten Hülse ausführen. Die Wasserbeständigkeit IP68 wurde gemäß EN 60529 geprüft.