

Fiche technique du produit:

Manchon de réparation CFD, conduit 7,0 à 8,0 mm, HS, IP68

- Application universelle
- Contenu de la livraison : manchon de réparation

Le manchon de réparation sert à réaliser une rallonge ou à réparer les câbles de raccordement ou les câbles clients en fibre optique dans les microtubes. Il répond à la classe de protection IP68. L'étanchéité et la fermeture sont assurées par un verrouillage rotatif. Utilisation souterraine et aérienne en combinaison avec un support de montage apparent (AT29027). Entrée et sortie avec décharge de traction intégrée pour microtubes de 7,0 à 8,0 mm de diamètre. Logement pour jusqu'à 6 fibres optiques et épissures réparties sur 1 cassette d'épissure. Le support de protection d'épissure est conçu pour la protection par gaine thermorétractable HS.

Dimensions : 155 x 85 mm (L x l)

Poids : 165 g

Couleur : noir/gris

Contenu de la livraison : manchon de réparation

Type d'installation : souterraine

En surface (support apparent)

Indice de protection : IP68

Résistance aux produits chimiques : oui

Résistance aux vibrations : oui

Résistance aux chocs : IK09

Sans halogènes : oui

Modèle : conduit

Nombre de fibres : 6

Longueur de boucle : 230 mm (cassette d'épissure)

Rayon de courbure : R = 22,5 mm (cassette d'épissure)

Support de protection d'épissure : gaine thermorétractable

Nombre d'entrées de câble/conduit : 2

Caractéristiques des entrées de câble/conduit : étanches au sable/à l'eau

Résistance à la flexion des entrées de câble/conduit : oui

Ø des entrées de câble/conduit : 7,0 – 8,0 mm

Fermeture du boîtier : verrouillage rotatif

Norme : EN 124-1:2015 groupe 2

Plage de température de stockage : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'installation : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C



Réf. d'article : **AT29018**

EAN: 8712259335643

Expédition: 25

Groupe de prix: 710

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 155 mm

Largeur du produit: 85 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Résistance aux vibrations: Oui

Résistance aux produits chimiques: Oui

Définition des vibrations/degré de sévérité: Oui

Modèle:

Fiche technique du produit:

Norme:

Équipement

Niveau de réseau:	3
Cassette d'épissure Nombre:	1
Nombre de fibres (max.):	6
Taille du microtube (max.):	8 mm
Fermeture du boîtier:	Verrouillage par rotation

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	50 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	50 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C
