

Produktdatenblatt:

Reparaturmuffe CFD, Mast 3,0 - 6,5 mm, CSS, HS, IP68

Verbindung-/ Reparaturmuffe

- Kompakte Abmessungen: Ø85 mm x 155 mm.
- Wasserdicht IP68 gemäß EN 60529.
- Integrierte Zugentlastung pro Kabel.
- Die Kassette ist für Fiberglas mit R = 22,5 mm geeignet.
- Benutzerfreundliche Installation.
- Universell einsetzbar
- Schlagfest.
- Lieferumfang: Reparaturmuffe



Artikel-Nr.: **⇒ AT29020**

EAN: 8712259335230

Versand: 25

Preisgruppe: 710



Maße / Form

Produkt Länge: 155 mm

Produkt Breite: 85 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Vibrationsfestigkeit: Ja

Chemikalienbeständigkeit: Ja

Vibrationen/Schärfegrad-Definition: Ja

Ausführung: Mast, CSS, HS

Norm: EN 124-1:2015 Gruppe 2

Ausstattung

Netzebene: 3

Spleißkassette Anzahl: 1

Faseranzahl (max.): 2

Gehäuseverschluss: Dreh-Verriegelung

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 50 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 50 °C

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Unterirdische Fiber-to-the-Home-Netzwerke werden ständig erweitert. Die Zukunftspläne für die Niederlande und den Rest der Europäischen Union sind sehr ehrgeizig. Je mehr Kundenanschlusskabel oder -rohre verlegt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Grabarbeiten beim Bau oder danach zu Störungen führen. Es ist dann wichtig, dass ein Verbindungsmonteur eine Reparatur schnell und kompakt durchführen kann. Neben der Reparatur können die Spleißmuffen auch zum Verlängern und / oder Anschließen des Kundenanschlusskabels oder -rohrs verwendet werden. Dies sowohl ober als unterirdisch. Aufgrund der Universalität der Spleißmuffen haben Sie beim FttH-Konzept freie Wahl. Durch den übersichtlichen Arbeitsablauf kann der Verbindungsmonteur seine Arbeit schnell und fehlerfrei in einer kompakten Hülse ausführen. Die Wasserbeständigkeit IP68 wurde gemäß EN 60529 geprüft.