

Productgegevensblad:

Compact Fiber Dome Aerial 3 - 6,5 mm.

Verbindings-/ reparatielasmoden

- Compacte afmetingen: Ø 85 mm x 155 mm
- IP68 waterdicht, conform EN 60529
- Geschikt voor kabeldiameters Ø 3 mm - Ø 6,5 mm
- Geïntegreerde trekantasting per kabel
- Cassette is geschikt voor glasvezel met R = 22,5 mm.
- De splice tray capaciteit bedraagt 2 splice connectors ANT/mini heatshrink of 2 splice protectors heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm.
- Gebruiksvriendelijke installatie
- Universeel toepasbaar
- Slagvast
- Verhoogd UV-bestendig
- Scope of delivery: repair sleeve



Artikelnummer:  **AT29020**

EAN: 8712259335230

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 155 mm

Productbreedte: 85 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Trillingsbestendig: Ja

Chemische bestendigheid: Ja

Definitie van trillingen/scherptegraad: Ja

Uitvoering: Mast, CSP, HS

Norm: EN 124-1:2015 Group 2

Uitrusting

Netniveau: 3

Spleißkassette Anzahl: 1

Aantal vezels: 2

Behuizingssluiting: Draaisluiting

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Temperatuur opslag min.: -10 °C

Temperatuur opslag max.: 50 °C

Temperatuur installatie min.: -10 °C

Temperatuur installatie max.: 50 °C



Montage-instructies



Technische informatie

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	60 °C

ETIM Productklasse: **Glasvezel aftaldoos**

Geschikt voor aantal vezels:	2
Soort koppeling:	Fusie kabelsplitsing
Materiaal:	Kunststof
Gescheiden compartimenten:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Beschermingsgraad (NEMA):	

Ondergrondse Fiber-to-the-Home netwerken breiden zich steeds verder uit. De plannen voor de toekomst zijn in Nederland en de rest van de Europese Unie zeer ambitieus. Hoe meer klantaansluitkabels of buis er komen te liggen, hoe groter de kans dat er tijdens de aanleg of nadien storingen ontstaan door graafwerkzaamheden. Het is dan zaak dat een monteur snel en compact een reparatie kan uitvoeren. Naast het repareren zijn de lasmoffen ook te gebruiken voor het verlengen en/of aansluiten van de klantaansluitkabel of buis. Dit zowel boven als ondergronds. Door het universele karakter van de lasmoffen heeft u de volledige keuzevrijheid ten aanzien van het FttH-concept. Door de overzichtelijke werkvolgorde kan de monteur snel en foutloos zijn werkzaamheden uitvoeren in een compacte mof. De waterdichtheid IP68 is getest volgens EN 60529.