

Fiche technique du produit:

Caractéristiques du produit

Contenu de la livraison : Module mural pour FlexBox Connect
 Peut être inséré dans n'importe quelle paroi latérale ou au centre de la FlexBox Connect
 Divise la FlexBox Connect en deux parties
 Sécurisé par une protection IP54 labyrinthe
 Vissage possible à l'arrière de la FlexBox Connect
 Niveau de réseau : 3/4
 Type d'installation : En saillie dans la FlexBox Connect
 Découpes pré-marquées : estampage 2 x M20 ou M25, 48 x câbles patch
 Indice de protection : IP54 / IK08
 Nombre d'entrées de câbles/conduits : 2 x découpes 8 x M20 ou M25
 Nombre de sorties de câbles/conduits : 48 x câbles patch jusqu'à 4 mm
 Plage de température de stockage : -10 °C / + 60 °C
 Plage de température d'installation : -10 °C / + 60 °C
 Plage de température d'utilisation : -20 °C / + 60 °C
 Longueur : 250 mm
 Largeur : 97 mm
 Profondeur : 26,5 mm
 Couleur : blanc



Réf. d'article :	⇒ 4240003
EAN:	4013456592001
Expédition:	5
Groupe de prix:	720

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	250 mm
Largeur du produit:	97 mm
Profondeur du produit:	26.5 mm

Équipement

Niveau de réseau:	3 / 4
-------------------	-------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C



Instructions de montage



Données de planification