

Produktdatenblatt:

Wandmodul B für Patchkabel

Wandmodule A bis F

- Lieferumfang: Wandmodul für die FlexBox Connect
- Kann in jede Seitenwand sowie in die Mitte der FlexBox Connect eingesetzt werden
- Teilt die FlexBox Connect in zwei Hälften
- Gesichert durch Labyrinth IP54 Schutz
- Verschraubung an der Rückseite der FlexBox Connect möglich



Artikeldaten

Lieferumfang: Wandmodul für die FlexBox Connect
 Kann in jede Seitenwand sowie in die Mitte der FlexBox Connect eingesetzt werden
 Teilt die FlexBox Connect in zwei Hälften
 Gesichert durch Labyrinth IP54 Schutz
 Verschraubung an der Rückseite der FlexBox Connect möglich
 Netzebene: 3/4
 Installationsart: Aufputz in der FlexBox Connect
 Vorgezeichnete Ausbrüche: Prägung 2 x M20 oder M25, 48 x Patchkabel
 Schutzart: IP54 / IK08
 Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 2 x Ausbruch 8 x M20 oder M25
 Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 48 x Patchkabel bis 4 mm
 Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / + 60°C
 Temperaturbereich Installation: -10 °C / + 60°C
 Temperaturbereich in Benutzung: -20 °C / + 60°C
 Länge: 250 mm
 Breite: 97 mm
 Tiefe: 26,5 mm
 Farbe: weiß



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	⇒ 4240003
EAN:	4013456592001
Versand:	5

Maße / Form

Produkt Länge:	250 mm
Produkt Breite:	97 mm
Produkt Tiefe:	26.5 mm

Ausstattung

Netzebene:	3 / 4
------------	-------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Produktdatenblatt:

Die Wandmodule sind für die FlexBox Connect konzipiert. Jedes Wandmodul kann in die FlexBox Connect eingebaut werden. Zur Verbindung von 2 FlexBox Connect können die Wandmodule verwendet werden, so dass kein IP oder IK Verlust entsteht. Fasern müssen nicht durch Röhrchen geführt werden, sondern können ohne weiteren Schutz von einer FlexBox Connect zur weiteren FlexBox Connect geführt werden.