

Produktdatenblatt:

Wandmodul F für LC-DX Kupplungen

Wandmodule A bis F

- Lieferumfang: Wandmodul für die FlexBox Connect
- Kann in jede Seitenwand sowie in die Mitte der FlexBox Connect eingesetzt werden
- Teilt die FlexBox Connect in zwei Hälften
- Gesichert durch Labyrinth IP54 Schutz
- Verschraubung an der Rückseite der FlexBox Connect möglich



Artikel-Nr.: **⇒ 4240007**

EAN: 4013456592049

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Länge: 250 mm

Produkt Breite: 97 mm

Produkt Tiefe: 26.5 mm

Ausstattung

Netzebene: 3 / 4

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 60 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C



Planungsdaten

Die Wandmodule sind für die FlexBox Connect konzipiert. Jedes Wandmodul kann in die FlexBox Connect eingebaut werden. Zur Verbindung von 2 FlexBox Connect können die Wandmodule verwendet werden, so dass kein IP oder IK Verlust entsteht. Fasern müssen nicht durch Röhrchen geführt werden, sondern können ohne weiteren Schutz von einer FlexBox Connect zur weitem FlexBox Connect geführt werden.