

Produktdatenblatt:

Erdungsset für NVt 96 oder NVt 48

Zubehör für Glasfaser Netzverteiler aus Kunststoff

· Lieferumfang: 1 Set zur Erdung

Die E3S Kupplung dient als spleißfreie Steckverbindung innerhalb der Netzebene 4 und wird in die KAISER Splitterkassette des Gf-Gebäudeverteiler oder Gf-Etagenverteiler eingesetzt

Hochwertige und kompakte Glasfaserkupplung, für beidseitigen Anschluss mit E3S Connect® Stecker. Kupplung passend für 4 faserigen Anschluss an beiden Seiten. Kompatibel und Einsatz in KAISER Splitterkassetten.

Eigenschaften Kupplung

Faseranzahl Single Mode OS2 (G.657.A2)

Netzebene Fiber-BrightCore® Single Mode Optical Fibre

Abmessung xxx * xxx * xxx mm (LängexBreitexHöhe)

Gehäuse Material Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig

Laser und Staubschutz Blindstopfen

Einfügungsdämpfung ≤ 0,20 dB


Steckzyklen 1.000

Norm (Bauartspezifikation) IEC 61754-20

Temperaturbereich Lagerung -10°C / +60°C

Temperaturbereich Installation -10°C / +60°C

Temperaturbereich in Benutzung -20°C / +60°C



Artikel-Nr.:  **4265001**

EAN: 4013456580848

Versand: 100

Preisgruppe: 710

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Netzebene: 3

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 50 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C