

Fiche technique du produit:

L'accouplement E3S sert de raccord enfichable sans épissure au niveau du réseau 4 et est utilisé dans la cassette de répartition KAISER du répartiteur de bâtiment Gf ou du répartiteur d'étage Gf.

Accouplement fibre optique compact et de haute qualité, pour connexion des deux côtés avec connecteur E3S Connect®. Accouplement adapté à une connexion à 4 fibres des deux côtés.

Compatible et utilisable dans les cassettes de répartition KAISER.

Caractéristiques de l'accouplement

Nombre de fibres Monomode OS2 (G.657.A2)

Niveau réseau Fibre-BrightCore® Monomode Fibre optique

Dimensions xxx * xxx * xxx mm (longueur x largeur x hauteur)

Matériau du boîtier Plastique, sans halogènes, ignifuge

Protection contre les lasers et la poussière Bouchon aveugle

Atténuation d'insertion $\leq 0,20$ dB

Cycles d'enfichage 1 000

Norme (spécification de conception) CEI 61754-20

Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C



Réf. d'article : **⇒ 4265001**

EAN: 4013456580848

Expédition: 100

Groupe de prix: 710



Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 3

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 50 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C