

Produktdatenblatt:

Zugentlastung Patchkabel für Gf-GV FlexBox Connect

Zugentlastung Patchkabel

- Lieferumfang: Zugentlastung für die FlexBox Connect
- Große Auswahl an verschiedenen Wandmodulen
- Sieben Einbauoptionen in die FlexBox Connect
- Ermöglicht die Verbindung von zwei FlexBox Connect ohne IP-Verlust



Artikel-Nr.:  **4240009**

EAN: 4013456592056

Versand: 5

Preisgruppe: 720

Ausstattung

Netzebene: 3 / 4

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 60 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C

Die Zugentlastung für Patchkabel sorgt für die sichere Befestigung von Kundenkabeln oder 3-mm-Röhrchen. Sie ist kompatibel mit den Wandmodulen B Art.-Nr. 4240003 und C Art.-Nr. 4240004, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.

- Sicherung von Patchkabeln oder 3-mm-Röhrchen gegen Zugbelastung



Montageanleitungen



Planungsdaten