

Produktdatenblatt:

Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix

Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran, als Electronic-Dose für Unterputz/ Mauerwerksinstallation, Unterputzdose. Ausführung Unterputz-Geräte-Verbindungsdose als Elektronik-Dose nach DIN EN 60670/DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten sowie zur Einhaltung von Biegeradien, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/32 (3 x 20 mm/25 mm und 3 Leitungseinführungen in den Kombinationsflächen, 2x 32 mm, 3x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, sowie 8 segmentierte Einführungen für jeweils bis zu 4 Leitungseinführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 2x 25 mm und 4 Leitungseinführungen im Dosenboden, offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4x3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1068-26
EAN:	4013456590267
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	121

Maße / Form

Produkt Länge:	149 mm
Produkt Breite:	80 mm
Produkt Tiefe:	68 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	2x82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	17
Für Rohr Ø:	32 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
Halogenfrei:	Ja

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Anzahl Schraubdomes:	4 x 3
----------------------	-------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix erweitern die neue UP¹ Familie. Die Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis 32 mm
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen