

Produktdatenblatt:

Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix

Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran für Unterputz/ Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/32 (3 x 20 mm/25 mm und 3 Leitungseinführungen in den Kombinationsflächen, 2x 32 mm, 3x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, sowie 8 segmentierte Einführungen für jeweils bis zu 4 Leitungseinführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 2x 25 mm und 4 Leitungseinführungen im Dosenboden, offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 6x3 Schraubdomen, mit 4 Geräteschrauben



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1656-26
EAN:	4013456590335
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	121

Maße / Form

Produkt Länge:	149 mm
Produkt Breite:	80 mm
Produkt Tiefe:	68 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	2x82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	17
Für Rohr Ø:	32 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
Halogenfrei:	Ja

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Anzahl Schraubdomes:	4 x 3
----------------------	-------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Die Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix erweitern die neue UP¹ Familie. Die Electronic-Dose UP¹ ECON® Fix bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z.B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse.

- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis 32 mm
- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose
- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen