

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement double UP¹ ECON® Fix

Boîte électronique UP¹ ECON® Fix et boîte d'encastrement double UP¹ ECON® Fix

- Avec fixation rapide pour le montage sans plâtre
- Avec 4 calottes à 3 vis
- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Entr'axe standard de 71 mm

Double boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air avec multimembrane pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version double boîte d'encastrement pour appareils en maçonnerie selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Ouverture d'installation 2x Ø 60 mm, ouverture de montage 152 mm x 82 mm, profondeur 68 mm, entr'axe 71 mm, avec fixation pour l'installation sans plâtre, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée. Entrées sans outil pour câbles et conduits EN diamètre 20/25/32 (3 x 20 mm/25 mm et 3 entrées de câbles dans les surfaces combinées, 2x 32 mm, 3 x 20 mm/25 mm dans la paroi latérale, ainsi que 8 entrées segmentées pour respectivement jusqu'à 4 entrées de câbles pour conduites NYM 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², 2x 25 mm et 4 entrées de câbles dans le fond de la boîte, repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 6x3 calottes à vis, avec 4 vis d'appareils



Données de planification

Réf. d'article : **1656-26**

EAN: 4013456590335

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	149 mm
Largeur du produit:	80 mm
Profondeur du produit:	68 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	2x82 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	17
Pour conduit Ø:	32 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui

Fiche technique du produit:

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4 x 3
---------------------------	-------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Le boîtier électronique UP¹ ECON® Fix et la boîte d'encastrement double UP¹ ECON® Fix viennent compléter la nouvelle gamme UP¹. La boîte électronique UP¹ ECON® Fix offre un espace d'encastrement généreux pour les appareils et un espace d'installation supplémentaire pour les petits actionneurs d'interrupteurs, par exemple. La cloison de séparation associée permet une installation conforme aux normes de la tension de bus et de la tension de fonctionnement dans une seule boîte. La boîte d'encastrement double UP¹ ECON® Fix crée un niveau de confort sans précédent lors de l'installation d'appareils encastrés spéciaux. Le grand orifice d'encastrement et l'immense espace d'encastrement permettent, par exemple, l'installation d'appareils en bloc et précâblés et créent de l'espace pour l'assemblage de câbles pour les connexions multimédias.

- Avec fixation rapide pour le montage sans plâtre
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée variable et sans outil de câbles et de conduits DIN EN jusqu'à 32 mm
- Espace supplémentaire pour installation décentralisée d'actionneurs KNX / LON UP à encastrer, relais de coupure de persiennes UP à encastrer, etc.
- Cloison pour l'intégration conforme à la norme de deux types de tension dans une même boîte
- Respect des rayons de courbure des câbles dans les boîtiers de raccordement au réseau – transmission optimale des données
- Installation confortable d'appareils précâblés et de boîtiers de raccordement multimédias