

## Productgegevensblad:

# DUO-UHW50 Duo-Hollewanddoos halogeenvrij, Ø 16/19 mm

### Hollewanddozen

- Halogeenvrij.
- Plaat 1 - 43 mm.
- Gipskarton 9,5 - 43 mm.
- Voorzien van losse combituit.
- Voorzien van 2 conische buisvoerers met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19 mm buis.
- Stevige montage van de doos in de wand, dankzij de metalen schroefplaatjes met drieboudige spoed.
- Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de metalen bevestigingssetjes.
- Afstand tot buisvoerbuis: 29 mm.



**Artikelnummer:** **AT1067**

**EAN:** 8712259312873

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

**Inbouwopening (wand/plafond) Ø:** 76 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Aantal doorvoeren:** 2

**Voor buis Ø:** 19 mm

### Montage / Installatie

**Montagetype:** HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

### ETIM Productklasse:

#### Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

**Montagewijze:** Holle wand

**Vorm:** Rond

**Bouwworm:** Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/vierkant)

**Uitvoering:** Dubbel

**Uitgerust met een draaibare ring:** Nee

**Koppelbaar:** Nee

**Uitrusting met:**

**Diameter:** 76 mm

**Lengte:** 144 mm

**Breedte:** 76 mm

**Diepte:**

**Inwendige diepte:** 50 mm

## Productgegevensblad:

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 2

Bevestiging schakelmateriaal: Vastschroeven

Met schroeven: Nee

Aantal niet-verstelbare  
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare  
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbrekopening: Nee

Behuizingdoorvoer door  
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingdoorvoer door aftakkingen  
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingdoorvoer door  
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 16/19 mm

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 2

Aantal meegeleverde hulzen: 0

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Groen

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Zonder

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging:

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming: Nee

Winddicht: Nee

Max. aderdoorsnede: 6 mm<sup>2</sup>

Aantal polen klem: 0

Klem met vaste positie: Nee

Armatuurhaakbevestiging: Nee

Spruit: Dubbele steun

Speciale toepassing: Zonder

Met scheidingswand:

## Productgegevensblad:

Voldoet aan BS 4662:

---

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.