

Productgegevensblad:

HWD50L-BW Hollewanddoos brandwerend, Ø 16/19 mm

Brandwerende hollewanddozen

- Maximaal 90 minuten brandwerend in een geïsoleerde wand.
- Maximaal 60 minuten brandwerend in een niet-geïsoleerde wand.
- Getest in een niet-dragende wandconstructie met aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaten.
- Halogeenvrij.
- Voorzien van combi-tuiten 16/19 mm.
- In combinatie met afdichtdop HWD50L (art. nr. AT1065) geschikt voor luchtdichte toepassingen.
- Standaard geschikt voor plaatdikte 25 mm.
- Met bodemtuit.
- Toepasbaar bij 'open' wanden.
- Zijdelingse bevestiging middels HSB-steun mogelijk (art. nr. AT1052).



Artikelnummer: **⇒ AT1068**


EAN: 8712259311395

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 65 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 76 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 2

Voor buis Ø: 19 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Holle wand

Vorm: Rond

Bouwworm: Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/vierkant)

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met:

Diameter: 76 mm

Lengte:

Breedte:



Certificaten



Technische informatie

Productgegevensblad:

Diepte:

Inwendige diepte: 50 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 1

Bevestiging schakelmateriaal: Vastschroeven

Met schroeven: Nee

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening: Nee

Behuizingdoorvoer door
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingdoorvoer door
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 16/19 mm

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 2

Aantal meegeleverde hulzen: 0

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Rood

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Zonder

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging:

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: E60

Met afscherming: Nee

Winddicht: Nee

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen klem: 0

Klem met vaste positie: Nee

Armatuurhaakbevestiging: Nee

Spruit: Dubbele steun

Productgegevensblad:

Speciale toepassing: Brandbescherming, brandbeveiliging,
brandbestrijding

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.