

Productgegevensblad:

HWD40 Hollewandoos Ø 19 mm

Hollewandozen

- Per verpakking worden 100 buisvoerers (art. nr. AT1060) en 10 koppelstukken (art. nr. AT1050) meegeleverd.
- Automatische buisvergrendeling door buissnapper.
- Aan één zijde voorzien van uitsnijpoot.
- Afstand tot buisvoer 16 mm: 24 mm



Artikelnummer:	↔ AT1090
EAN:	8712259000336
Verpakkingshoeveelheid:	100

Afmetingen / Vorm


Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	72 mm
---------------------------------	-------

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	1
Voor buis Ø:	19 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)
--------------	---



ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Holle wand
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Toesteldoos
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	
Diameter:	72 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	
Inwendige diepte:	45 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Vastschroeven
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	

Productgegevensblad:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde hulzen:	1
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op

Productgegevensblad:

fouten tot een minimum wordt beperkt.