

Productgegevensblad:

HWD40 Hollewand inbouwdoos Ø 19 mm

Inbouwdozen Hollewand

- Per verpakking worden 100 buisinvoeren (art.nr. 1060) en 10 koppelstukken (art.nr. 1050) meegeleverd.
- Automatische buisvergrendeling door buissnapper.
- Aan één zijde voorzien van uitsnijpoort.
- Afstand tot buisinvoer 16 mm: 24 mm.



Artikelnummer:	➔ AT1090
EAN:	8712259000336
Verpakkingshoeveelheid:	100

Afmetingen / Vorm


Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	72 mm
---------------------------------	-------

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	1
Voor buis Ø:	19 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)
--------------	---



Het complete programma inbouwdozen voor holle wanden biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. Met het oog op brandveiligheid vraagt installatiewerk in brandwerende holle wanden extra aandacht. Wij bieden u twee brandwerende hollewanddozen die eenvoudig te monteren zijn in systeemwanden tot brandwerendheidsklasse F90. De UHW50-BW is toepasbaar bij (half)open wanden en volledig gesloten wanden. De HWD50L-BW is toepasbaar in (half)open wanden. Beide typen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewanddozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. De (Duo-) UHW50(-BW) en UHW40 zijn toe te passen bij zowel een "open" als een "gesloten" hollewand. De HWD40 is uitermate geschikt voor verwerking in een "gesloten" hollewand. De HWD50, HWD50S en HWD50L(-BW) kunnen alleen in een "open" hollewand worden toegepast. Klik op een doos naar keuze voor de uitgebreide specificaties. Welke oplossing u ook kiest, de montage van alle typen dozen verloopt snel, eenvoudig en efficiënt. Met de juiste ronzaag bent u ook nog eens verzekerd van een optimale montage.