

Productgegevensblad:

HWD50S Hollewanddoos Ø 19 mm

Hollewanddozen

- Met bodemtuit.
- 2 HWT-stukjes (voor normale bevestiging) meegeleverd per inbouwdoos (art. nr. AT1051).
- Automatische buisvergrendeling middels buissnapper.
- Toepasbaar bij 'open' wanden.
- Zijdelingse bevestiging middels HSB-steun mogelijk (art. nr. AT1052).
- Afstand tot buisvoer 16 mm: 32 mm
- Afstand tot buisvoer 19 mm: 30 mm



Artikelnummer: **AT1099**

EAN: 8712259000381

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 65 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 76 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 4

Voor buis Ø: 19 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Holle wand

Vorm: Rond

Bouwworm: Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/vierkant)

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met:

Diameter: 76 mm

Lengte:


Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 52 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 1



Montage-instructies

Productgegevensblad:

Bevestiging schakelmateriaal:	Vastschroeven
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	4
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele steun
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Productgegevensblad:

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.