
Productgegevensblad:

UHW50 Hollewanddoos Ø 16/19 mm, halogeenvrij



Hollewanddozen

· Halogeenvrij.
· Plaat 1 - 27,5 mm.
· Gipskarton 9,5 - 27,5 mm.
· Tevens toepasbaar in betonstenen met een leidingsleuf (MBI B2 blokken).
· Voorzien van 2 conische buisinvoeren met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19 mm buis.
· Stevige montage van de doos in de wand, dankzij de metalen schroefplaatjes met drievoudige spoed.
· Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de metalen bevestigingssetjes.
· Afstand tot buisinvoer: 29 mm.



Artikelnummer:	**AT1092**
EAN:	8712259281872
Verpakkingshoeveelheid:	100

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening Ø:	76 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	2
Voor buis Ø:	16 mm, 19 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

ETIM Productklasse:
Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Holle wand
Vorm:	Rond
Bouwvorm:	Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/ vierkant)
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	
Diameter:	76 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	
Inwendige diepte:	50 mm

Productgegevensblad:

Geschikt voor wand-/plaatdikte:	
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Vastschroeven
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Groen
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele steun
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	

Productgegevensblad:

Voldoet aan BS 4662:

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.