

Productgegevensblad:

UHW50P-BW Hollewanddoos Perilex, brandwerend, Ø 16/19 mm

Brandwerende hollewanddozen

- Maximaal 90 minuten brandwerend in een geïsoleerde wand.
- Maximaal 60 minuten brandwerend in een niet-geïsoleerde wand.
- Getest in een niet-dragende wandconstructie met aan beide zijden 2 x 12,5 mm gipskartonplaten.
- Halogeenvrij.
- Voorzien van een los inzetbare combiuit.
- Voorzien van 2 conische buisvoeren met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19 mm buis, waarvan er één is afgesloten door een uitbreekpoort.
- Stevige montage van de doos in de wand, dankzij de metalen schroefplaatjes met driefvoudige spoed.
- Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de metalen bevestigingssetjes.



Artikelnummer:	⇒ AT1121
EAN:	8712259338453
Verpakkingshoeveelheid:	25



Certificaten

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	76 mm
---------------------------------	-------

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	2
Voor buis Ø:	19 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)
--------------	---

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Holle wand
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/vierkant)
Uitvoering:	Perilex
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	
Diameter:	76 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	

Productgegevensblad:

Inwendige diepte:	50 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Vastschroeven
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Rood
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	E60
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele steun
Speciale toepassing:	Brandbescherming, brandbeveiliging, brandbestrijding

Productgegevensblad:

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.