

Productgegevensblad:

SHW50 Hollewanddoos stralingswerend, loodhoudend

Hollewanddozen

- Bescherming tegen röntgenstraling tot een loodequivalent van maximaal 2,5 mm Pb.
- Geschikt voor loodbeklede stralingwerende wanden.
- Onschadelijk voor de gezondheid, geen huidcontact met loodcomponent.
- Installatie in gesloten wanden mogelijk.
- Snelle installatie zonder aanvullende beschermingsmaatregelen.
- Rug aan rug montage mogelijk.
- Halogeenvrij.



Artikelnummer: **AT1148**

EAN: 8712259370651

Verpakkinghoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 74 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 4

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Holle wand

Vorm: Rond

Bouwworm: Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/vierkant)

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met:

Diameter: 74 mm

Lengte:

Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 50 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 1

Bevestiging schakelmateriaal: Vastschroeven

Met schroeven: Nee



Certificaten

Productgegevensblad:

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:

Behuizingdoorvoer door
afdichtingsmembraan:

Behuizingdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen):

Behuizingdoorvoer door
trappenmembraan:

Voor buisdiameter:

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling:

Buisvergrendeling optioneel:

Achterinvoer:

Aantal invoeren: 4

Aantal meegeleverde hulzen:

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Grijs

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Zonder

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging:

Verzegelbaar:

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming:

Winddicht:

Max. aderdoorsnede:

Aantal polen klem:

Klem met vaste positie:

Armatuurhaakbevestiging:

Spruit:

Speciale toepassing: Zonder

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in

Productgegevensblad:

stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.