

Productgegevensblad:

Buisinvoer UHW/UMD, tweevoudig, Ø 16-19/20mm

Hollewanddozen

- Diameter boorgat 48 mm.
- Eenvoudige montage vooraf op werkhoogte.
- Geïntegreerde trekontlasting.
- Stof- en insectenvrije afwerking conform NEN 2535.
- Universeel toepasbaar, ongeacht het merk of type meldingssysteem.
- Voorgevormde schroefgaten voor snelle en stevige montage.



Artikelnummer: **AT1540**

EAN: 8712259602790

Verpakkingshoeveelheid: 50

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.