

Productgegevensblad:

Buisinvoer UHW/UMD, tweevoudig, Ø 16-19/20mm

Inbouwdozen Hollewand

- Diameter boorgat 48 mm.
- Eenvoudige montage vooraf op werkhoogte.
- Geïntegreerde trekantasting.
- Stof- en insectenvrije afwerking conform NEN 2535.
- Universeel toepasbaar, ongeacht het merk of type meldingssysteem.
- Voorgevormde schroefgaten voor snelle en stevige montage.



Artikelnummer: **GD AT1540**

EAN: 8712259602790

Verpakkingshoeveelheid: 50

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Het complete programma inbouwdozen voor holle wanden biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. Met het oog op brandveiligheid vraagt installatiewerk in brandwerende holle wanden extra aandacht. Wij bieden u twee brandwerende hollewanddozen die eenvoudig te monteren zijn in systeemwanden tot brandwerendheidsklasse F90. De UHW50-BW is toepasbaar bij (half)open wanden en volledig gesloten wanden. De HWD50L-BW is toepasbaar in (half)open wanden. Beide typen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewanddozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. De (Duo-) UHW50(-BW) en UHW40 zijn toe te passen bij zowel een "open" als een "gesloten" hollewand. De HWD40 is uitermate geschikt voor verwerking in een "gesloten" hollewand. De HWD50, HWD50S en HWD50L(-BW) kunnen alleen in een "open" hollewand worden toegepast. Klik op een doos naar keuze voor de uitgebreide specificaties. Welke oplossing u ook kiest, de montage van alle typen dozen verloopt snel, eenvoudig en efficiënt. Met de juiste rondzaag bent u ook nog eens verzekerd van een optimale montage.