

Produktdatenblatt:

Quickbox ECON Pro® 1x1

Quickbox® ECON Pro

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Werkzeuglose Rohreinführungen
- Für Ø 20 mm und Ø 25 mm
- Keine Schattenfugen der Abdeckungen
- Rohreinführung 90° schwenkbar



Artikel-Nr.:  **9299-77**

EAN: 7611614437293

Verpackung innen / Versand: 20 / 100

Preisgruppe: 121

Maße / Form

Produkt Ø: 83 mm

Produkt Länge: 83 mm

Produkt Breite: 83 mm

Produkt Tiefe: 68 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 83 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 83 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Die luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro gewährleistet die Luftdichtheit der Elektroinstallation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohres. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung, welche die Rohre während der Installation um bis zu 90° schwenkbar macht.

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®



Planungsdaten