

Produktdatenblatt:

Quickbox® ECON Pro 2x1

Quickbox® ECON Pro

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- Werkzeuglose Rohreinführungen
- Für Ø 20 mm und Ø 25 mm
- Keine Schattenfugen der Abdeckungen
- Rohreinführung 90° schwenkbar



Artikel-Nr.: **9299-77.02**

E-Nr.: 372641109

EAN: 7611614437309

Versand: 50

Maße / Form

Produkt Ø:	83 mm
Produkt Länge:	145 mm
Produkt Breite:	83 mm
Produkt Tiefe:	68 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	83 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	83 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	6
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Die luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro gewährleistet die Luftdichtheit der Elektroinstallation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohres. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung, welche die Rohre während der Installation um bis zu 90° schwenkbar macht.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Werkzeuglose Rohreinführung dank innovativer Öffnungslasche mit Rückhalt
- Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden
- Elastische Dichtungsmembran garantiert die Luftdichtheit
- Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen
- Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung



Zertifikate



Planungsdaten