

Fiche technique du produit:

Quickbox® ECON Pro 2x1

Quickbox® ECON Pro

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour une épaisseur de panneau de > 10 à 40 mm
- Version étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Introductions de tubes sans outils
- Pour Ø 20 mm et Ø 25 mm
- Pas de joints d'ombre des couvertures
- Entrée de tube pivotant à 90°



Réf. d'article : **9299-77.02**

E-No 372641109

EAN: 7611614437309

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Ø du produit: 83 mm

Longueur du produit: 145 mm

Largeur du produit: 83 mm

Profondeur du produit: 68 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 83 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 83 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)



Certificats



Données de planification

La boîte étanche à l'air pour murs creux Quickbox® ECON Pro assure l'étanchéité à l'air de l'installation électrique à un nouveau niveau. La patte d'ouverture innovante facilite l'installation et assure en même temps la rétention du conduit. Particulièrement facile à installer grâce à l'insertion sans outil des tuyaux, qui permet de les faire pivoter jusqu'à 90° pendant l'installation.

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Insertion du tuyau sans outillage grâce à une patte d'ouverture innovante avec dispositif de retenue
- Les tuyaux peuvent être pivotés jusqu'à 90° pendant l'installation
- Membrane d'étanchéité élastique garantissant l'étanchéité à l'air
- Plus de zones d'ombre avec des couvertures sur des surfaces lisses
- Plus d'espace dans les combinaisons pour un câblage plus facile et plus rapide