

Fiche technique du produit:

Quickbox® Maxi 2x1

- Boîtiers d'appareillage pour parois d'isolation acoustique dans des bâtiments
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- également pour un encastrement en opposition
- pour une épaisseur de panneau de > 10 à 40 mm
- Pour vis de dispositif Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0,5 Nm
- Les conduits doivent être impérativement bouchés avec des bouchons d'étanchéité !
- Ne convient pas aux modèles suivants :
- Prestige de Feller Edizio Due



Réf. d'article : **9799-77.02**

EAN: 7611614276885

Expédition: 5

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Ø du produit: 83 mm

Longueur du produit: 145 mm

Largeur du produit: 83 mm

Profondeur du produit: 73.5 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 83 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 83 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: Protection contre le bruit

- Entrées pour gaines jusqu'à 25 mm
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- également pour un encastrement en opposition
- Possibilité d'installation ultérieure
- Encastrement jusqu'à des combinaisons 3x2



Certificats



Données de planification