

Fiche technique du produit:

Quickbox® 1x1

- Boîtiers d'appareillage pour parois d'isolation acoustique dans des bâtiments
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- également pour un encastrement en opposition
- pour une épaisseur de panneau de > 10 à 40 mm
- Pour vis de dispositif Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0,5 Nm
- Ne convient pas aux modèles suivants :
- Prestige de Feller Edizio Due

Boîte d'insonorisation Quickbox / 1x1
 Boîtier d'entrée pour parois avec exigences accrues en matière d'isolation acoustique
 pour inserts d'appareils Norme suisse
 DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en plastique avec enrobage d'isolation acoustique
 Trou de perçage 83 mm
 Profondeur d'encastrement 50 mm, dans une paroi creuse.
 Combinaison 1x1
 pour épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm
 pour max. 4 entrées de câbles jusqu'à un diamètre de 11,5 mm



Réf. d'article : **9798-77**

EAN:	4013456536432
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	192

Dimensions / Forme

Ø du produit:	83 mm
Longueur du produit:	83 mm
Largeur du produit:	83 mm
Profondeur du produit:	50 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	83 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	83 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	Protection contre le bruit
-----------------------	----------------------------



Certificats



Données de planification