

Produktdatenblatt:

Quickbox® 2x1

Quickbox® Schallschutzdose

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Nicht geeignet für folgende Modelle:
- Prestige von Feller Edizio Due

Quickbox Schallschutzdose / 2x1
Einlasskasten für Wände mit erhöhter Schallschutzanforderung
für Geräteeinsätze Schweizer Norm
DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung
Fräsloch 83 mm
Einbautiefe 50 mm, in Hohlwand.
Kombination 2x1
für Plattenstärken 7-40 mm
für max. 4 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	9798-77.02
E-Nr:	372630029
EAN:	7611614243764
Versand:	5

Maße / Form

Produkt Ø:	83 mm
Produkt Länge:	145 mm
Produkt Breite:	83 mm
Produkt Tiefe:	50 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	83 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	83 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Schallschutz
----------------------	--------------

Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®