

Produktdatenblatt:

Quickbox® 3x1

Quickbox® Schallschutzdose

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- auch für gegenüberliegenden Einbau
- für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
- Nicht geeignet für folgende Modelle:
- Prestige von Feller Edizio Due

Quickbox Schallschutzdose / 3x1
 Einlasskasten für Wände mit erhöhter Schallschutzanforderung
 für Geräteeinsätze Schweizer Norm
 DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung
 Fräsloch 83 mm
 Einbautiefe 50 mm, in Hohlwand.
 Kombination 3x1
 für Plattenstärken 7-40 mm
 für max. 6 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm



Zertifikate



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	9798-77.03
EAN:	7611614243771
Versand:	5
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Ø:	83 mm
Produkt Länge:	205 mm
Produkt Breite:	83 mm
Produkt Tiefe:	50 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	83 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	83 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Schallschutz
----------------------	--------------

Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut.

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®