

Fiche technique du produit:

Quickbox® 2x2

Boîtes phoniques Quickbox®

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Boîtiers d'appareillage pour parois d'isolation acoustique dans des bâtiments
- Préservation de la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Egalement pour l'installation directement opposée
- Pour une épaisseur de panneau de > 10 à 40 mm
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm
- Ne convient pas aux modèles suivants :
- Prestige de Feller Edizio Due

Boîte d'insonorisation Quickbox / 2x2
 Boîtier d'entrée pour parois avec exigences accrues en matière d'isolation acoustique pour inserts d'appareils conformes aux normes suisses
 DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en plastique avec enrobage insonorisant
 Trou de perçage 83 mm
 Profondeur d'encastrement 50 mm, dans une paroi creuse.
 Combinaison 2x2
 pour épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm
 pour max. 8 entrées de câbles jusqu'à un diamètre de 11,5 mm



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	9798-77.04
E-No	372630049
EAN:	7611614243788
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Ø du produit:	83 mm
Longueur du produit:	145 mm
Largeur du produit:	145 mm
Profondeur du produit:	50 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	83 mm
Trou de perçage Ø:	83 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	83 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	Protection contre le bruit
-----------------------	----------------------------

Boîtes phoniques pour installation dans les parois d'insonorisation Le corps solide de la boîte avec revêtement supplémentaire d'isolation acoustique absorbe et reflète les sons, pour que des interférences dans les pièces voisines soient exclues et que l'isolation acoustique reste intacte, comme si aucune boîte d'installation n'était présente.

- Compatible avec Feller SNAPFIX®