

Produktdatenblatt:

Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose

· mit Abschirmung und Potentialableitung

Abschirmung Geräte-Verbindungsdose für die elektrische Abschirmung, Abschirmung Hohland, Ausführung Geräte-Verbindungssdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff und leitfähiger Beschichtung als Störschutz, mindert den Störeinfluss von elektrischen Wechselfeldern, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 68 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 6 NYM-Leitungen, je 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 2 Leitungseinführungen 3 x 2,5 bzw. 5 x 1,5 mm² und 4 Rohreinführungen M 20, Schutzart IP3 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850 °C



Artikel-Nr.:	9064-88
EAN:	4013456220805
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192



Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Tiefe:	68 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	68 mm

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Abgeschirmte Installation:	Ja
----------------------------	----

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.

- Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise
- Mit Abschirmung und Potentialableitung
- Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)