

Produktdatenblatt:

Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose

· mit Abschirmung und Potentialableitung



Artikel-Nr.:	⇒ 9068-88
EAN:	4013456533271
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Maße / Form

Produkt Tiefe:	61 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Plattenstärke min.:	0.2 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Abgeschirmte Installation:	Ja
----------------------------	----



Planungsdaten

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.

- Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise
- Mit Abschirmung und Potentialableitung
- Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)