

## Produktdatenblatt:

# Alu-Butyl Dichtungsmanschette

## Alu-Butyl Dichtungsmanschetten

- Für Leitungen Ø 4 - 15 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
- Wasserdicht bis 0,02 bar
- Selbstklebend
- 1-teilig

Alu-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für Einzelleitungen Ø 4-8 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdicht bis 0,02 bar Temperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>9079-44</b> |
| E-Nr:                       | 171535508      |
| EAN:                        | 4013456537491  |
| Verpackung innen / Versand: | 10 / 30        |

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Produkt Länge:  | 150 mm |
| Produkt Breite: | 150 mm |
| Produkt Tiefe:  | 30 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Art der Einführung:        | Leitung |
| Anzahl Einführungen:       | 1       |
| Leitungseinführung Ø min.: | 4 mm    |
| Leitungseinführung Ø max.: | 8 mm    |

### Montage / Installation

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Montageart: | HW (Trockenbau/Leichtbauweise) |
|-------------|--------------------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|                |    |
|----------------|----|
| Luftdichtheit: | Ja |
|----------------|----|

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfesten Alu-Butyl-Klebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser bis 0,02 bar
- Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Bereich des Kellersockels
- Grosse Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren
- Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab
- Komplett werkzeuglose Montage
- Extrem starke Klebkraft



Montageanleitungen



Planungsdaten