

## Fiche technique du produit:

# Manchon d'étanchéité butyle aluminium

## Manchons d'étanchéité butyle aluminium

- Pour des câbles de Ø 4 à 15 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- étanches à l'eau jusqu'à 0,02 bar
- autocollant
- Monobloc

Manchon d'étanchéité en aluminium Butyle pour une étanchéité durable lors de la pénétration de câbles à travers la maçonnerie, le béton, les matériaux dérivés du bois, etc.

Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au montage ou côté construction, pour conduites individuelles de Ø 8-12 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, étanche à l'eau jusqu'à 0,02 bar Résistance à la température de -20 °C à 100 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon la norme DIN VDE 0604-2-100



**Réf. d'article :** **9079-46**

**EAN:** 4013456537477

**Emballage intérieur / Expédition:** 10 / 30

**Groupe de prix:** 180

### Dimensions / Forme

**Longueur du produit:** 150 mm

**Largeur du produit:** 150 mm

**Profondeur du produit:** 30 mm

### Raccords / Entrées

**Type d'entrée:** câble

**Nombre d'entrées:** 1

**Pour conduit Ø:** 10 mm

**Entrée Ø min.:** 8 mm

**Entrée Ø max.:** 12 mm

### Montage / Installation

**Type de montage:** HW (construction sèche/construction légère)

### Sécurité / Caractéristiques

**étanchéité à l'air:** Oui



Instructions de montage



Données de planification

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord résistant à la traction en butyle aluminium et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression jusqu'à 0,02 bar
- Convient particulièrement pour l'étanchéité dans le socle de cave
- Grande surface de contact avec les câbles et les conduits

## Fiche technique du produit:

- Douille anti-torsion permettant l'étanchéité durable et sûre même en cas de conduites fortement fléchies
- Montage entièrement sans outil
- Pouvoir adhésif extrêmement fort