

Fiche technique du produit:

Manchon d'étanchéité butyle aluminium

Manchons d'étanchéité butyle aluminium

- Pour des câbles de Ø 4 à 15 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- étanches à l'eau jusqu'à 0,02 bar
- autocollant
- Monobloc

Manchon d'étanchéité à l'air en aluminium Butyle pour une étanchéité durable lors de la pénétration de câbles dans la maçonnerie, le béton, les matériaux dérivés du bois, etc. Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au côté construction ou au chantier, pour deux câbles Ø 8-12 mm, version étanche à l'air selon DIN 18015-5, étanche à l'eau jusqu'à 0,02 bar Résistance à la température de -20 °C à 100 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon la norme DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article : **9079-47**

EAN: 4013456537484

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 30

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 150 mm

Profondeur du produit: 30 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée: câble

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 10 mm

Entrée Ø min.: 8 mm

Entrée Ø max.: 12 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord résistant à la traction en butyle aluminium et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression jusqu'à 0,02 bar
- Convient particulièrement pour l'étanchéité dans le socle de cave
- Grande surface de contact avec les câbles et les conduits
- Douille anti-torsion permettant l'étanchéité durable et sûre même en cas de conduites



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

- fortement fléchies
- Montage entièrement sans outil
- Pouvoir adhésif extrêmement fort