

Fiche technique du produit:

Manchon d'étanchéité butyle aluminium

Manchons d'étanchéité butyle aluminium

- Pour des câbles de Ø 4 à 12 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- Etanches à l'eau jusqu'à 0,02 bar
- Autocollant
- En 1 partie

Manchon d'étanchéité à l'air en aluminium Butyle pour une étanchéité durable lors de la pénétration de conduits à travers la maçonnerie, le béton, les matériaux dérivés du bois, etc.

Manchon d'étanchéité à l'air autocollant avec douille antitortillement pour compenser les mouvements liés au montage ou du côté construction, pour un conduit de Ø 25-32 mm, version étanche à l'air selon la norme DIN 18015-5, étanche à l'eau jusqu'à 0,02 bar

Résistance à la température de -20 °C à 100 °C, résistance aux UV, sans halogènes selon la norme DIN VDE 0604-2-100



Réf. d'article :	9079-49
E-No	171535538
EAN:	4013456538269
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 30

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	150 mm
Largeur du produit:	150 mm
Profondeur du produit:	30 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée:	câble
Nombre d'entrées:	1
Pour conduit Ø:	32 mm
Entrée Ø min.:	25 mm
Entrée Ø max.:	32 mm

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
---------------------	-----

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord résistant à la traction en butyle aluminium et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression jusqu'à 0,02 bar
- Convient particulièrement pour l'étanchéité dans le socle de cave



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

- Grande surface de contact avec les câbles et les conduits
- Douille anti-torsion permettant l'étanchéité durable et sûre même EN cas de conduites fortement fléchies
- Montage entièrement sans outil
- Pouvoir adhésif extrêmement fort