

Produktdatenblatt:

Alu-Butyl Dichtungsmanschette

Alu-Butyl Dichtungsmanschetten

- Für Leitungen Ø 4 - 15 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
- wasserdicht bis 0,02 bar
- selbstklebend
- 1-teilig

Alu-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Rohren durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m., Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für ein Rohr Ø 50-75 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, wasserdicht bis 0,02 bar Temperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100



Artikel-Nr.: **9079-52**

EAN: 4013456538283

Versand: 4



Maße / Form

Produkt Länge: 230 mm

Produkt Breite: 230 mm

Produkt Tiefe: 50 mm



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung: Leitung

Anzahl Einführungen: 1

Für Rohr Ø: 63 mm

Leitungseinführung Ø min.: 50 mm

Leitungseinführung Ø max.: 75 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfestem Alu-Butyl-Klebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser bis 0,02 bar
- Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Bereich des Kellersockels
- Große Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren
- Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab
- Komplette werkzeuglose Montage
- Extrem starke Klebekraft