

Productgegevensblad:

Dichtingsmanchet uit butyleenband met aluminiumfolie

Luchtdichte manchetten uit butyleenband met aluminiumfolie

- voor kabels met een diameter van 4 - 15 mm en buizen met een diameter van 15 - 110 mm
- waterdicht tot 0,02 bar
- zelfklevend
- 1-delig

Aluminium butyl sealing sleeve for permanent sealing of pipe penetrations through masonry, concrete, wood-based materials and much more, Self-adhesive air-tight sleeve with anti-kink sleeve to compensate for movements during installation or on-site, for conduits with a diameter of 50-75 mm, air-tight design in accordance with DIN 18015-5, Watertight up to 0.02 bar Temperature resistant from -20°C to 100°C, UV-resistant, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100



lucht-
dicht



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9079-52**

EAN: 4013456538283

Verpakkingshoeveelheid: 4

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 230 mm

Productbreedte: 230 mm

Productdiepte: 50 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Type doorvoer: Leiding

Aantal doorvoeren: 1

Voor buis Ø: 63 mm

Leidinginvoer Mantel Ø min.: 50 mm

Leidinginvoer mantel Ø max.: 75 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid: Ja

Voor een permanent gegarandeerde afdichting van openingen in isolatie van wanden uit metselwerk, beton of hout. De elastische manchetten zijn voorzien van een scheurvrije butyleenband met aluminiumfolie die een maximale kleefkracht biedt. De ondergrond moet altijd voorbehandeld worden met KAISER hechtprimer.

- Permanent vochtdicht voor gebruik binnen en buiten
- Waterdicht effect bij niet-drukkend water tot 0,02 bar
- Uitermate geschikt voor afdichtingen ter hoogte van de keldersokkel
- Groot contactoppervlak voor kabels en buizen
- Knikbeschermingsmantel zorgt ook bij sterk afwijkende kabels voor een permanente afdichting

Productgegevensblad:

- Compleet werktuigloze montage
- Buitengewoon hoge kleeftkracht